

NiroTherm®

SANHA
Passt immer.

combipress

= Werkzeugkompatibilität
+ Push & Stay + UVUD

Exklusiv bei **SANHA**



**Premium-Lösung
in außenkorrosionsgefährdeten Bereichen**

Optimal für Heizungs-, Kühl- und Druckluftinstallationen -
Hohe Korrosionsresistenz -
Spezielle Serie für industrielle Anwendungen

NiroTherm® Presssystem

Korrosionsgeschützt – zuverlässig – praktisch

In feuchtegefährdeten Bereichen wie etwa im Estrich kann es beim Einsatz von C-Stahlsystemen zu Außenkorrosion kommen. Deshalb müssen sie im Einklang mit allen nationalen Normen und Regeln der Technik sowie den entsprechenden SANHA-Isolierungsvorschriften gegen den Kontakt mit Feuchtigkeit geschützt werden – dieser Korrosionsschutz ist nicht nur zeitaufwendig und personalintensiv, sondern im teils hektischen Baustellenalltag auch anfällig gegen Beschädigungen. Unser neues NiroTherm® Premium-System aus Edelstahl [Werkstoff-Nr. 1.4301, AISI 304] bietet insbesondere für feuchtigkeitsgefährdete Bereiche eine sichere und zuverlässige Lösung - ohne Risiko von Außenkorrosion und mit deutlich reduziertem Isolierungs-Aufwand! Das NiroTherm®-System besteht aus hochwertigen NiroTherm® Pressfittings sowie passenden NiroTherm®-Systemrohren.

Viele Produkte, gute Argumente:

NiroTherm® Systempressfittings aus Edelstahl – Korrosionsbeständig und langlebig

Sicherheit gegen Außenkorrosion: Der von SANHA verwendete Edelstahl 1.4301 (AISI 304) bietet ein Höchstmaß an Schutz gegen Außenkorrosion. Damit ist der Isolierungsaufwand deutlich geringer als bei herkömmlichen C-Stahlsystemen.* Somit ist NiroTherm® eine sehr praktische und sichere Premium-Alternative zu C-Stahlsystemen.

Zeit- und Geldersparnis: Dank der hohen Korrosionsresistenz und der geringeren Isolierungsarbeiten reduzieren sich personal- und kostenintensive Arbeiten auf ein Minimum – Sie als Verarbeiter können ihre Projekte wirtschaftlich attraktiv anbieten und die Chance auf einen Abschluss weiter erhöhen.

Vielseitig und flexibel: Unser Sortiment ist breit aufgestellt. Neben fünf verschiedenen Rohrarten (s. S. 6) bieten wir zahlreiche Systempressfittings an, beispielsweise für industrielle oder Hochtemperatur-Anwendungen, etwa NiroTherm® Industry mit rotem, besonders hochtemperaturbeständigem FKM-Dichtring und der Kennzeichnung „HT“.

Made in Germany: Alle Edelstahlsysteme werden in unseren eigenen Werken in Berlin (Rohre) und Schmiedefeld bei Dresden (Fittings) hergestellt. Beide Werke verfügen selbstverständlich über eine ISO-Zertifizierung. So können wir stets eine gleichbleibend hohe Qualität sicherstellen.

Beachten Sie bitte die technischen Unterlagen und Montageanleitungen.

* Zum Beispiel bei Kalt- und Kühlwasserleitungen ist eine diffusionsdichte Isolierung grundsätzlich erforderlich, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.

** Abhängig von Druck und Temperatur – bitte kontaktieren Sie unsere Technische Anwendungsberatung unter +49 2054 925 170 oder technik@sanha.com – wir beraten Sie gerne!

combipress

= Werkzeugkompatibilität
+ Push & Stay + UVUD

Exklusiv bei SANHA

Passend dazu:

Die SANHA-Edelstahlrohrsysteme

Bewährte Systemrohre aus Edelstahl

NiroTherm®-Systempressfittings lassen sich ideal mit NiroTherm®-Systemrohren sowie mit vielen anderen Premium Edelstahlrohrsystemen von SANHA® verbinden.

- Werkstoff 1.4301
- Problemlose Verlegung unter Estrich
- Austenitischer Edelstahl
- Speziell auf die Anforderungen im industriellen Bereich zugeschnitten
- Ideal geeignet für offene und geschlossene Kreisläufe
- Wandstärkenoptimiert
- Wirtschaftliche Alternative

- Unlösbare, dauerhaft dichte Verbindung im System mit NiroSan®-Edelstahlrohren NiroSan®, NiroSan®-ECO, NiroSan®-F und NiroTherm®
- Betriebsbedingungen der Systemfittings für Wasser und wässrige Lösungen und Techn. Gase (nicht toxisch, nicht brennbar): Rohraußendurchmesser $d \leq 108 \text{ mm}$ | Betriebsdruck: 16 bar
- Gewindeausführung: Rohrgewinde: R/Rp-Gewinde nach EN 10226, Befestigungsgewinde (ÜWM): G-Gewinde nach ISO 228

Schwarzer Dichtring aus EPDM
Ihr Vorteil: Hohe Flexibilität
in der Anwendung, vielfach bewährt

Hitzebeständiger
FKM-Dichtring
Ihr Vorteil: Eindeutige
Sicherheit bis 160 °C

NiroTherm® Serie 91000

- Lange Lebensdauer von Fitting und EPDM-Dichtring

Einsatzbereiche

- Heizungsanlagen offen und geschlossen
- Kühlanlagen offen und geschlossen
- Druckluftanlagen bis Ölklasse 5 (25 mg/m³)

Betriebstemperatur

- 30 °C - + 120 °C

Leicht erkennbar durch roten Punkt

NiroTherm® Industry Serie 98000

- Für anspruchsvolle industrielle Anwendungen
- Formteildichtungen aus Spezialelastomer für hohe thermische Beanspruchung (mit FKM-Dichtring)

Einsatzbereiche

- Industrieanlagen**
- Druckluftanlagen ohne Beschränkung der Ölklasse

Betriebstemperatur

- 20 °C - + 160 °C (je nach Medium)

Leicht erkennbar durch roten Punkt, zusätzlich Kennzeichnung HT = Hochtemperatur

9100 NiroTherm® *

Systemrohr aus 1.4301, wandstärkenreduziert, in Stangen à 6 Meter

Art.-Nr.	Abmessung
6910015	15 x 0,6
6910018	18 x 0,7
6910022	22 x 0,7
6910028	28 x 0,8
6910035	35 x 1,0
6910042	42 x 1,1
6910054	54 x 1,2
6910076	76,1 x 1,5
6910089	88,9 x 1,5
69100108	108 x 1,5
69100140	139,7 x 2,0
69100168	168,3 x 2,0

* In Deutschland nicht für Trinkwasserinstallationen zugelassen.

Alle Fittings auf einen Blick

91001A Bogen 90° mit Pressanschluss und Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
691001A15	15
691001A18	18
691001A22	22
691001A28	28
691001A35	35
691001A42	42
691001A54	54
691001A76	76,1
691001A89	88,9
691001A108	108



91002AG Bogen 90° mit Pressanschluss und Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691002AG1512	15 x 1/2
691002AG1812	18 x 1/2
691002AG1834	18 x 3/4
691002AG2234	22 x 3/4
691002AG281	28 x 1
691002AG35114	35 x 1 1/4
691002AG42112	42 x 1 1/2
691002AG542	54 x 2



91040 Bogen 45° mit Pressanschluss und Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
69104015	15
69104018	18
69104022	22
69104028	28
69104035	35
69104042	42
69104054	54
69104076	76,1
69104089	88,9
691040108	108



91001L Bogen 90° lang, mit Pressanschluss und Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
691001L15	15
691001L18	18
691001L22	22
691001L28	28
691001L35	35
691001L42	42
691001L54	54



91002M Bogen 90° mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung, mit Pressanschluss und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691002M1534	15 x 3/4
691002M1834	18 x 3/4
691002M221	22 x 1
691002M28114	28 x 1 1/4



91041 Bogen 45° beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
69104115	15
69104118	18
69104122	22
69104128	28
69104135	35
69104142	42
69104154	54
69104176	76,1
69104189	88,9
691041108	108
691041140	139,7
691041168	168,3



91002A Bogen 90° beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
691002A15	15
691002A18	18
691002A22	22
691002A28	28
691002A35	35
691002A42	42
691002A54	54
691002A76	76,1
691002A89	88,9
691002A108	108
691002A140	139,7
691002A168	168,3



91002MG Bogen 90° mit Mutter, flachdichtend mit Centellen Dichtung, mit Innen- und Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691002MG3434	3/4 x 3/4
691002MG11	1 x 1



91003 Passbogen 90° beidseitig mit Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
69100315	15
69100318	18
69100322	22
69100328	28
69100335	35
69100342	42
69100354	54



91002G Bogen 90° mit Pressanschluss und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691002G1512	15 x 1/2
691002G1812	18 x 1/2
691002G1834	18 x 3/4
691002G2234	22 x 3/4
691002G281	28 x 1
691002G35114	35 x 1 1/4



91003G Bogen 90° mit Einsteckende und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691003G1812	18 x 1/2



91085 Sprungbogen beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
69108515	15
69108518	18
69108522	22
69108528	28



91087 Sprungbogen beidseitig mit Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
69108715	15
69108718	18
69108722	22
69108728	28



91005 Rohrstück mit Bördel für Tauwasseranschluss

Art.-Nr.	Abmessung
6910052850034	28 x 500 x 3/4



Viele Artikel finden Sie auch mit einer roten Formteildichtung (FKM).



91130 T-Stück
allseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung	Art.-Nr.	Abmessung	Art.-Nr.	Abmessung	Art.-Nr.	Abmessung
69113015	15	691130221515	22 x 15 x 15	691130422842	42 x 28 x 42	691130894289	88,9 x 42 x 88,9
69113018	18	691130221522	22 x 15 x 22	691130423542	42 x 35 x 42	691130895489	88,9 x 54 x 88,9
69113022	22	691130221818	22 x 18 x 18	691130542254	54 x 22 x 54	691130897689	88,9 x 76,1 x 88,9
69113028	28	691130221822	22 x 18 x 22	691130542854	54 x 28 x 54	69113010822108	108 x 22 x 108
69113035	35	691130281528	28 x 15 x 28	691130543554	54 x 35 x 54	69113010828108	108 x 28 x 108
69113042	42	691130281828	28 x 18 x 28	691130544254	54 x 42 x 54	69113010835108	108 x 35 x 108
69113054	54	691130282222	28 x 22 x 22	691130762276	76,1 x 22 x 76,1	69113010842108	108 x 42 x 108
69113076	76,1	691130282228	28 x 22 x 28	691130762876	76,1 x 28 x 76,1	69113010854108	108 x 54 x 108
69113089	88,9	691130351535	35 x 15 x 35	691130763576	76,1 x 35 x 76,1	69113010876108	108 x 76,1 x 108
691130108	108	691130351835	35 x 18 x 35	691130764276	76,1 x 42 x 76,1	69113010889108	108 x 88,9 x 108
691130140	139,7	691130352235	35 x 22 x 35	691130765476	76,1 x 54 x 76,1	69113014076140	139,7 x 76,1 x 139,7
691130168	168,3	691130352835	35 x 28 x 35	691130892289	88,9 x 22 x 88,9	69113014089140	139,7 x 88,9 x 139,7
691130181515	18 x 15 x 15	691130421842	42 x 18 x 42	691130892889	88,9 x 28 x 88,9	691130140108140	139,7 x 108 x 139,7
691130181518	18 x 15 x 18	691130422242	42 x 22 x 42	691130893589	88,9 x 35 x 88,9	69113016889168	168,3 x 88,9 x 168,3
						691130168108168	168,3 x 108 x 168,3

91090 Winkel 90°
beidseitig mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
69109022	22
69109028	28

91092AG Winkel 90°
mit Pressanschluss und Außengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691092AG1512	15 x 1/2
691092AG1812	18 x 1/2
691092AG1834	18 x 3/4
691092AG2234	22 x 3/4
691092AG281	28 x 1
691092AG35114	35 x 1 1/4
691092AG42112	42 x 1 1/2
691092AG542	54 x 2

91090IG Winkel 90°
mit Pressanschluss und Innengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691090IG1512	15 x 1/2
691090IG1834	18 x 3/4
691090IG2234	22 x 3/4
691090IG2812	28 x 1/2
691090IG281	28 x 1
691090IG3512	35 x 1/2
691090IG3534	35 x 3/4
691090IG35114	35 x 1 1/4

91130G T-Stück
beidseitig mit Pressanschluss
und mit Innengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691130G151215	15 x 1/2 x 15
691130G181218	18 x 1/2 x 18
691130G183418	18 x 3/4 x 18
691130G221222	22 x 1/2 x 22
691130G223422	22 x 3/4 x 22
691130G281228	28 x 1/2 x 28
691130G283428	28 x 3/4 x 28
691130G283428	28 x 1 x 28
691130G351235	35 x 1/2 x 35
691130G353435	35 x 3/4 x 35
691130G3511435	35 x 1 1/4 x 35
691130G421242	42 x 1/2 x 42
691130G423442	42 x 3/4 x 42
691130G4211242	42 x 1 1/2 x 42
691130G541254	54 x 1/2 x 54
691130G543454	54 x 3/4 x 54
691130G54254	54 x 2 x 54
691130G763476	76,1 x 3/4 x 76,1
691130G76276	76,1 x 2 x 76,1
691130G893489	88,9 x 3/4 x 88,9
691130G89289	88,9 x 2 x 88,9
691130G10834108	108 x 3/4 x 108
691130G1082108	108 x 2 x 108

91246G Übergangsmuffennippel
mit Einsteckende und Innengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691246G1512	15a x 1/2
691246G1812	18a x 1/2
691246G1834	18a x 3/4
691246G2212	22a x 1/2
691246G2234	22a x 3/4
691246G2834	28a x 3/4

91270 Muffe
beidseitig mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
69127015	15
69127018	18
69127022	22
69127028	28
69127035	35
69127042	42
69127054	54
69127076	76,1
69127089	88,9
691270108	108
691270140	139,7
691270168	168,3

91240 Reduziermuffe
beidseitig mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
6912401815	18 x 15
6912402215	22 x 15
6912402218	22 x 18
6912402822	28 x 22

Alle Fittings auf einen Blick

91270S Schiebemuffe beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
691270S15	15
691270S18	18
691270S22	22
691270S28	28
691270S35	35
691270S42	42
691270S54	54
691270S76	76,1
691270S89	88,9
691270S108	108



91243 Absatznippel mit Pressanschluss und Einsteckende

Art.-Nr.	Abmessung
6912431815	18a x 15
6912432215	22a x 15
6912432218	22a x 18
6912432815	28a x 15
6912432818	28a x 18
6912432822	28a x 22
6912433518	35a x 18
6912433522	35a x 22
6912433528	35a x 28
6912434222	42a x 22
6912434228	42a x 28
6912434235	42a x 35
6912435428	54a x 28
6912435435	54a x 35
6912435442	54a x 42
6912437654	76,1a x 54
6912438954	88,9a x 54
6912438976	88,9a x 76,1
69124310854	108a x 54
69124310876	108a x 76,1
69124310889	108a x 88,9
69124314089	139,7a x 88,9
691243140108	139,7a x 108
69124316889	168,3a x 88,9
691243168108	168,3a x 108



91280G Doppelnippel mit Einsteckende und Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691280G1512	15a x 1/2
691280G1812	18a x 1/2
691280G1834	18a x 3/4
691280G2212	22a x 1/2
691280G2234	22a x 3/4
691280G281	28a x 1



91270G Übergangsmuffe mit Pressanschluss und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691246G1512	15 x 1/2
691270G1534	15 x 3/4
691270G1812	18 x 1/2
691270G1834	18 x 3/4
691270G2212	22 x 1/2
691270G2234	22 x 3/4
691270G221	22 x 1
691270G2834	28 x 3/4
691270G281	28 x 1
691270G35114	35 x 1 1/4
691270G42112	42 x 1 1/2
691270G542	54 x 2



91370G Gewindenippel mit Innen- und Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691370G3434	3/4 x 3/4
691370G11	1 x 1



91301 Kappe mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
69130115	15
69130118	18
69130122	22
69130128	28
69130135	35
69130142	42
69130154	54
69130176	76,1
69130189	88,9
691301108	108



91250 Übergangsnippel mit Einsteckende und Nut für Rohrkupplungen

Art.-Nr.	Abmessung
69125028337	28 x 33,7
69125035424	35 x 42,4
69125042483	42 x 48,3
69125054603	54 x 60,3
691250108114	108 x 114
691250761761	76,1 x 76,1
691250889889	88,9 x 88,9
691250108114	108 x 114



91243G Übergangsnippel mit Pressanschluss und Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691243G1538	15 x 3/8
691243G1512	15 x 1/2
691243G1534	15 x 3/4
691243G1812	18 x 1/2
691243G1834	18 x 3/4
691243G2212	22 x 1/2
691243G2234	22 x 3/4
691243G221	22 x 1
691243G2834	28 x 3/4
691243G281	28 x 1
691243G351	35 x 1
691243G35114	35 x 1 1/4
691243G42112	42 x 1 1/2
691243G542	54 x 2
691243G76212	76,1 x 2 1/2
691243G893	88,9 x 3
691243G1084	108 x 4



91301E Kappe m. IG f. Entlüftung mit Pressanschluss und Innengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
691301E7634	76,1 x 3/4
691301E8934	88,9 x 3/4
691301E10834	108 x 3/4



91280 Gewindedoppelnippel beidseitig mit Außengewinde

Art.-Nr.	Abmessung
69128012	1/2
69128034	3/4
6912801	1



91872 Axial-Kompensator für den Dehnungsausgleich beidseitig mit Pressanschluss

Art.-Nr.	Abmessung
69187215	15
69187218	18
69187222	22
69187228	28
69187235	35
69187242	42
69187254	54
69187276	76,1
69187289	88,9
691872108	108



Viele Artikel finden Sie auch mit einer roten Formteildichtung (FKM).

91330 Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Edelstahl],
beidseitig mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
69133015	15
69133018	18
69133022	22
69133028	28
69133035	35
69133042	42
69133054	54

91330G Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Messing],
mit Pressanschluss und Innengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691330G1512	15 x 1/2
691330G1534	15 x 3/4
691330G1834	18 x 3/4
691330G2234	22 x 3/4
691330G221	22 x 1
691330G2834	28 x 3/4
691330G281	28 x 1
691330G35114	35 x 1 1/4
691330G42112	42 x 1 1/2
691330G542	54 x 2

91330GMVA Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Edelstahl],
mit Pressanschluss und Innengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691330GMVA1512	15 x 1/2
691330GMVA1534	15 x 3/4
691330GMVA1834	18 x 3/4
691330GMVA221	22 x 1
691330GMVA2234	22 x 3/4
691330GMVA281	28 x 1
691330GMVA2834	28 x 3/4
691330GMVA35114	35 x 1 1/4
691330GMVA42112	42 x 1 1/2
691330GMVA542	54 x 2

91333G Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Messing],
mit Pressanschluss und Außengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691333G1512	15 x 1/2
691333G1534	15 x 3/4
691333G1812	18 x 1/2
691333G2234	22 x 3/4
691333G281	28 x 1
691333G35114	35 x 1 1/4
691333G42112	42 x 1 1/2
691333G542	54 x 2

91333GMVA Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Edelstahl],
mit Pressanschluss und Außengewinde



Art.-Nr.	Abmessung
691333GMVA1512	15 x 1/2
691333GMVA1534	15 x 3/4
691333GMVA1812	18 x 1/2
691333GMVA2234	22 x 3/4
691333GMVA281	28 x 1
691333GMVA35114	35 x 1 1/4
691333GMVA42112	42 x 1 1/2
691333GMVA542	54 x 2

91359M Halbe Verschraubung,
flachdichtend mit Centellen
Dichtung, Mutter [Edelstahl],
mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
691359M1512	15 x 1/2
691359M1534	15 x 3/4
691359M1834	18 x 3/4
691359M221	22 x 1
691359M28114	28 x 1 1/4
691359M35112	35 x 1 1/2
691359M42134	42 x 1 3/4
691359M54238	54 x 2 3/8

91359MMS Halbe Verschraubung
flachdichtend mit Centellen Dichtung,
Mutter [Messing], mit Pressanschluss



Art.-Nr.	Abmessung
691359MMS1512	15 x 1/2
691359MMS1534	15 x 3/4
691359MMS1834	18 x 3/4
691359MMS221	22 x 1
691359MMS28114	28 x 1 1/4
691359MMS35112	35 x 1 1/2
691359MMS42134	42 x 1 3/4
691359MMS54238	54 x 2 3/8

9918 Rohrschelle
aus Edelstahl, mit Schallschutz



Art.-Nr.	Abmessung
6991812	12
6991815	15
6991818	18
6991822	22
6991828	28
6991835	35
6991842	42
6991854	54

9919 Rohrschelle
aus Stahl, mit Schallschutz



Art.-Nr.	Abmessung
6991912	12
6991915	15
6991918	18
6991922	22
6991928	28
6991935	35
6991942	42
6991954	54

**91-VA-PF
Flansche zum Pressen**
mit Pressanschluss, PN 10/16



Art.-Nr.	Abmessung
691VAPF15	DN 12 / 15 mm
691VAPF18	DN 15 / 18 mm
691VAPF22	DN 20 / 22 mm
691VAPF28	DN 25 / 28 mm
691VAPF35	DN 32 / 35 mm
691VAPF42	DN 40 / 42 mm
691VAPF54	DN 50 / 54 mm
691VAPF76	DN 65 / 76,1 mm
691VAPF89	DN 80 / 88,9 mm
691VAPF108	DN 100 / 108 mm
691VAPF140	DN 125 / 139,7 mm
691VAPF168	DN 150 / 168,3 mm

FL-D Hochdruck-Flanschdichtung

asbestfrei für Vorschweiß-, Gewinde-, Press- und lose Flanschen geeignet bis maximal 400°C, beständig gegen Wasser, Dampf, Treibstoffe, verdünnte Laugen, Öle, Gase (DVGW-geprüft nach DIN 3535 Teil 6). Abmessungen nach DIN EN 1514-1, 2 mm dick für Flanschen. PN 10/16 = DIN EN 1092-1 und DIN EN 1092-2



Art.-Nr.	Abmessung
1D15	DN 15 - PN10/16 (22 x 51 x 2 mm)
1D20	DN 20 - PN10/16 (27 x 61 x 2 mm)
1D25	DN 25 - PN10/16 (34 x 71 x 2 mm)
1D32	DN 32 - PN10/16 (43 x 82 x 2 mm)
1D40	DN 40 - PN10/16 (49 x 92 x 2 mm)
1D50	DN 50 - PN10/16 (61 x 107 x 2 mm)
1D65	DN 65 - PN10/16 (77 x 127 x 2 mm)
1D80	DN 80 - PN10/16 (89 x 142 x 2 mm)
1D100	DN 100 - PN10/16 (115 x 168 x 2 mm)

Mit Sicherheit an Ihrer Seite

SANHA bietet überzeugende Vorteile



Als Familienunternehmen folgen wir seit 50 Jahren einem einfachen Grundsatz: Jedes Rohr und jeder Fitting muss dem Kunden einen Mehrwert an Sicherheit und praktischem Nutzen zu fairen Preisen bieten. Das ist unser Anspruch und gleichzeitig die beste Empfehlung von unseren zufriedenen Kunden.

Als Spezialist für Rohrleitungssysteme bieten wir eine einzigartige Sortimentsbreite und -tiefe für alle gängigen Verbindungstechniken und Anwendungen aus einer Hand. Bewährte Montagetechniken sind ebenso selbstverständlich in unserem Programm wie praxisgerechte Neuentwicklungen.

Und deshalb: SANHA. Passt immer.

Ihre Vorteile:

Passt immer Bei SANHA steht der Verarbeiter im Fokus, dem wir es so leicht wie möglich machen wollen. Aus diesem Grund bieten alle Produkte von SANHA umfangreiche Vorteile, die eine einfache und komfortable Verarbeitung ermöglichen.

Großes Sortiment SANHA fertigt alle gängigen Werkstoffe und Verbindungstechniken sowie Abmessungen mit höchster Qualität. Sortiment, Beratung, Erfahrung – alles aus einer Hand. Vom Rohrleitungsspezialisten.

Zertifizierte Sicherheit SANHA verfügt über alle wichtigen Zulassungen und Zertifikate sowie Gewährleistungs- und Haftungsüberenahmevereinbarungen mit ZVSHK, BHKS und VDKF. Damit sind Sie auf der sicheren Seite.

Rundum-Service SANHA bietet den Komplett-Service, den Sie als Anwender wirklich brauchen: vom flächendeckenden Außendienst über Produktschulungen vor Ort oder im Werk, technische Beratung inklusive Hotline und praxisorientierten Planungsservice bis hin zum kostenlosen Leihwerkzeug.